

## RESINA ACRÍLICA HIDROXILADA ESTIRENADA

PRODUTO	SÓLIDOS (%)	VISCOSIDADE	%OH (NV)	IA	DENSIDADE (g/cm3)	SOLVENTE	CT	APLICAÇÕES
<b>BARISOLV W-1136</b>	58 - 61	4.000 - 7.000	1,3 - 1,5	Máx 10	0,970 - 1,01	SOLVESSO 100 TOLUOL	F-1584	- Primers, Acabamentos, clear coats. Boa resistência a intemperismo; - Excelente adesão em metais ferrosos
<b>BARISOLV W-1142</b>	58 - 61	2.500 - 5.000	1,6 - 2,0	Máx 6	0,970 - 1,01	XILOL	F-738/AQ-1508	- Primers, Acabamentos, clear coats. Boa resistência a intemperismo; - Excelente adesão em metais ferrosos; - Tintas e Vernizes serigráficos PU
<b>BARISOLV W-1403</b>	58 - 61	3.000 - 6.000	2,5 - 3,0	Máx 5	0,970 - 1,01	XILOL	F-964X	- Tintas de secagem ao ar e estufa para aplicação sobre metais e plásticos, com alto brilho, dureza e resistência química para áreas industriais e Repintura Automotiva

## RESINA ACRÍLICA HIDROXILADA PURA

<b>BARISOLV W-1150</b>	48 - 51	2.500 - 4.000	1,8 - 2,2	Máx 10	0,970 - 1,01	OL AC. BUTILA	CT-1650	- Secagem rápida; Excelente resistência a UV e intemperismo; - Indústria moveleira, repintura e manutenção Industrial.
------------------------	---------	---------------	-----------	--------	--------------	------------------	---------	---

## RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA ESTIRENADA

<b>BARISOLV W-1028</b>	58 - 61	3.000 - 6.000	---	Máx 18	0,950 - 0,990	XILOL	F-753	- Ótima aderência em galvanizados, alumínio e plásticos impermeabilização de pedras e fundo preparador de paredes
<b>BARISOLV W-1573</b>	48 - 51	200 - 500	---	Máx 2	0,970 - 1,01	SOLVESSO 100	---	a spray; - Fundo preparador de paredes, tinta de impressão, verniz para madeira e verniz para pedra
<b>BARISOLV W-3218</b>	58 - 61	10.000 - 15.000	---	Máx 8	0,950 - 1,00	TOLUOL	AQ-1523	demarcação viária; - Verniz para impermeabilização de pedras, fundos; - Ótima aderência, brilho e resistência a abrasão
<b>BARISOLV W-3218/38</b>	37 - 39	700 - 1.500	---	Máx 10	0,950 - 1,00	TOLUOL	---	demarcação viária; - Verniz para impermeabilização de pedras, fundos; - Ótima aderência, brilho e resistência a abrasão
<b>BARISOLV W-3218/17</b>	16 - 18	10 - 50	---	Máx 10	0,960 - 0,990	TOLUOL	---	para demarcação viária; - Verniz para impermeabilização de pedras, fundos; - Ótima aderência e brilho

**\* PRODUTOS SOB ENCOMENDA**