



RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA PURA

PRODUTO	SÓLIDOS (%)	VISCOSIDADE	%OH (NV)	IA	DENSIDADE (g/cm3)	SOLVENTE	CT	APLICAÇÕES
BARISOLV W-018	40 - 43	3.000 - 4.500	---	Máx 10	0,950 - 0,990	TOLUOL	CT-1184/AQ-1532	ntas Industriais, lacas acrílicas; Pintura em plásticos rígidos e eletro eletrônicos; - Secagem rápida e resistência a álcool
BARISOLV W-1365	38 - 42	600 - 2.000	---	Máx 1	0,950 - 0,990	TOLUOL	---	os e fundo preparador de paredes; Demarcação viária; - Brilho e resistência a abrasão
* BARISOLV W-1542	58 - 61	8.000 - 12.000	---	8 - 12	0,950 - 0,990	TOLUOL	---	os e fundo preparador de paredes; Demarcação viária; - Brilho e resistência a abrasão
BARISOLV W-1816	39 - 41	3.500 - 7.000	---	30 - 40	0,950 - 1,00	TOLUOL SOLVESSO 100	---	- Resina Acrílica Pura para revestimentos em concreto ras, telhas e tijolos; - Boa dureza e aderência

RESINA ACRÍLICA CARBOXILADA

PRODUTO	SÓLIDOS (%)	VISCOSIDADE	%OH (NV)	IA	DENSIDADE (g/cm3)	SOLVENTE	SOLVENTE	APLICAÇÕES
BARISOLV W-1491	58 - 61	3.500 - 5.000	---	60 - 70	0,970 - 1,01	SOLVESSO 100	AQ-1581	ados com epoxi ou melamina; Decorativos em metais; - Brilho, aderência, resistência química e flexibilidade

ADESIVO

PRODUTO	SÓLIDOS (%)	VISCOSIDADE	%OH (NV)	IA	DENSIDADE (g/cm3)	SOLVENTE	SOLVENTE	APLICAÇÕES
BARISOLV W-1962	63 - 66	500 - 1.000	***	5 MÁX	0,950 - 0,970	XIOL AGUARRÁZ	---	-Adesivo PSA base solvente
BARISOLV W-2094	48 - 51	2.000 - 3.500	***	60 - 70	0,950 - 0,970	TOLUOL	---	-Adesivo PSA base solvente
* PRODUTOS SOB ENCOMENDA								